

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY w Nowym Sączu ul.Lwowska 15					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 301.422+51.749	m ² m ²		
				353.171	
				RAZEM	353.171
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 301.422	m ² m ²		
				301.422	
				RAZEM	301.422
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia sufitu [4.60*1.60]+[1.50*2.20]+[1.30*2.00]+[1.30*4.30]+[1.38*23.84]	m ² m ²		
				51.749	
				RAZEM	51.749
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.60*[4.60+4.60] 3.70*[4.84+3.60]*2 3.90*[4.84+3.60]*2 [6.50*1.20]+3.78*[3.60+4.84]*2 3.60+4.84*2*2.10 2.80*[1.90+2.00+4.30+1.30+1.90+1.20]	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				42.320 62.456 65.832 71.606 23.928 35.280	
				RAZEM	301.422
5 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.749	m ² m ²		
				51.749	
				RAZEM	51.749
6 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm [1.50*2.72]+[1.50*2.65]+[2.72*1.45]*2 [2.72*1.45]*2	m ² m ²		
				15.943 7.888	
				RAZEM	23.831
2		Lamperia			
7 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 35.00	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
8 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 35.00	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
9 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 30.00	m ² m ²		
				30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.2	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - 1.30*[4.60+4.60] 1.34*[4.70+3.80] 1.30*[4.84+3.60]*2 [6.50*1.34]+[4.20+3.80+2.00]*1.34 [5.70*1.34]+[3.60+4.84]*2*1.30 5.00*1.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				11.960 11.390 21.944 22.110 29.582 5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	101.986
11	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.60+[2*2.60]+2.10+5.20+3.60+[2.50*2]	m m	24.700	
				RAZEM	24.700
12	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2*[1.10*0.60]*2	m ² m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
13	KNR 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych konstrukcja stalowa naswietla kl schdowej [4.00+3.90+6.00+1.30+7.50]*1.05	m ² m ²	23.835	
				RAZEM	23.835
14	KNR 4-01 d.2 1212-05 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 5-10 m 4.84*3.60	m ² m ²	17.424	
				RAZEM	17.424
15	KNR-W 2- d.2 02 1604-03 z.sz.2.12. 9918-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m - 6 m nad poziomem podłogi parteru 4.84*3.60	m ² m ²	17.424	
				RAZEM	17.424
16	Kalkulacja d.2	Uzupełnienie ubytków stopni kamiennych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000